

Link do produktu: <https://kodedo.pl/mikrokiosk-newland-nquire-1000-manta-ii-p-2338.html>

## Mikrokiosk NewLand NQuire 1000 Manta II

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 808,67 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>2 283,49 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>             |
| Czas wysyłki     | <b>do 10 dni</b>            |
| Numer katalogowy | <b>NLS-NQUIRE1000PRW-0C</b> |
| Producent        | <b>Newland</b>              |

### Opis produktu

NQuire 1000 Manta II to mikrokiosk wyposażony w system Android 7.1 oraz megapikselowy skaner kodów kreskowych 2D. Dzięki kątowi nachylenia, który wynosi 20° możliwe jest wygodne skanowanie produktów większych gabarytów. Idealnie sprawdzi się w supermarketach, aptekach, drogeriach, domach towarowych, kioskach tytoniowych, sklepach spożywczych w turystyce i wielu innych. NQuire 1000 Manta II dostępny jest w dwóch wersjach - ze skanerem kodów oraz bez. Urządzenie posiada dwu letnią gwarancję.

#### CECHY:

- **System CIT (ośmiordzeniowy procesor Cortex-A53 do 1,5 GHz.)**
- **Łatwa instalacja (możliwość montażu na półkach, ladach)**
- **Szybki odczyt (skaner kodów CM6x, 2D)**
- **Możliwość tworzenia prostych, dostosowanych do użytkownika aplikacji**
- **Dwuzakresowe pasmo WiFi, wbudowany Bluetooth, przedni aparat 5 Mp, POE, głośnik.**

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Czujnik obrazu                          | CMOS 1280 x 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| System operacyjny                       | Android 7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Procesor                                | RK3368, Octa-core Cortex-A53; do 1,5 GHz, procesor graficzny PowerVR G6110; do 600 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pamięć RAM                              | 2 GB pamięci DDR3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pamięć Flash                            | 8 GB Emmc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Oświetlenie                             | Czerwony LED (625 ± 10 nm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Celowanie                               | Czerwony LED (625 ± 10 nm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Głębokość ostrości EAN 13 (13 mil)      | 30~550mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Głębokość ostrości Kod 39 (5 mil)       | 60~240mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Głębokość ostrości PDF417 (6,67 mil)    | 40~220mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Głębokość ostrości Data Matrix (10 mil) | 30~230mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Minimalny kontrast wydruku              | 25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rolka kąta skanowania                   | 360°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nachylenie kąta skanowania              | ±55°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tryby skanowania                        | Tryb wykrywania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Częstotliwość skanowania                | 60 klatek na sekundę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Przechwytywanie danych                  | Wszystkie najważniejsze kody 1D, w tym Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, GS1 Composite Code, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, MSI-Plessey. Wszystkie najważniejsze kody kreskowe 2D, w tym PDF417, kod QR, Data Matrix, Chinese Sensible Code, Aztec Code, Maxicode, MicroPDF417. |
| Wymiary (mm)                            | 252 x 184 x 33 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                               |                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Waga                          | 615 g                                                                            |
| Materiał                      | PC, ABS                                                                          |
| Standard VESA                 | Metalowe otwory na śruby montażowe: 75 x 75 mm                                   |
| Wyświetlacz                   | 10,1-calowy wyświetlacz TFT LCD WXGA, 1280 x 800                                 |
| Panel dotykowy                | 10 punktów, dotykowy, pojemnościowy                                              |
| Klawisze                      | (Vol +/Vol-)/(Up/Down)/Exit/Przycisk zasilania                                   |
| Interfejsy                    | Port USB 2.0, port typu A, port GPIO                                             |
| Napięcie wejściowe            | DC 12 V ± 5%                                                                     |
| Zasilanie wejściowe           | DC 12 V, 2 A                                                                     |
| Czujniki                      | Czujnik "G"                                                                      |
| Audio                         | 1x zestaw słuchawkowy 3,5 mm + gniazdo MIC, 2x zintegrowane głośniki 8 Ω / 1,3 W |
| Zasilanie przez sieć Ethernet | Ethernet RJ45, 10/100/1000 BaseT                                                 |
| Wtyczka audio (jack)          | Słuchawka 3,5 mm                                                                 |
| Pogo Pin                      | 2x POGO-PIN                                                                      |
| Gniazdo rozszerzeń            | Karta SD                                                                         |
| Aparat fotograficzny          | Przód: aparat 5,0 Mpx                                                            |
| Wideo                         | MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MPG, DAT, ASF, RM, MOV, 3GP, MP4, WMV                    |
| Temperatura robocza           | -10°C do 50°C                                                                    |
| Wilgotność                    | 5% do 90% (bez kondensacji)                                                      |
| 5% do 90% (non-condensing)    | IEEE 802.11 b/g/n/ac (2.4G) □ IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (5G)                        |
| WPAN RADIO                    | Bluetooth 4.1                                                                    |
| Bluetooth 4.1                 | Wielostykowy adapter AC/DC z wieloma wtyczkami i przewodem zasilającym, VESA 75  |
| MDM                           | Ndevor, SOTI, Airwatch                                                           |
| Emulacja terminala            | IVANTI                                                                           |
| Narzędzia konfiguracyjne      | Ndevor                                                                           |
| Gwarancja                     | 2 lata                                                                           |

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Skaner:** NIE , TAK