

Link do produktu: <https://kodeo.pl/mikrokiosk-newland-nquire-1500-mobula-p-2340.html>



Mikrokiosk NewLand NQuire 1500 Mobula

Cena brutto	2 887,97 zł
Cena netto	2 347,96 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	NLS-NQuire1500PRW-0C
Producent	Newland

Opis produktu

Mikrokiosk NQuire 1500 Mobula został wyposażony w duży, przejrzysty, 15,6 calowy ekran, który wyświetla jeszcze więcej istotnych informacji (przy użyciu np. różnych fontów i obrazków). Zdecydowanym atutem urządzenia jest fakt, że jest kompatybilny z innymi urządzeniami z tej serii. Jest dostępny w dwóch wersjach ze skanerem oraz bez. Model wyposażony w megapikselowy skaner bez problemu radzi sobie z kodami 1D oraz 2D. Dodatkowo NQuire 1500 Mobula posiada darmowe oprogramowanie MDM firmy Newland: Ndevor. Na produkt przysługują dwa lata gwarancji.

CECHY:

- **Android OS 7.1.**
- **Montaż w dowolnym miejscu (od ścian po montaż wolnostojący)**
- **Szybkie skanowanie megapikselowe (kody 1D, 2D, znajdujące się na urządzeniach mobilnych, duże oraz niewielkich rozmiarów)**
- **Wielofunkcyjny wyświetlacz (możliwość wyświetlania animacji i nagrań na żywo)**
- **WiFi, Ethernet (wsparcie PoE) i Bluetooth.**

System operacyjny	Android 7.1
Procesor	RK3288, ARM Cortex-A53; do 1,5 GHz
Pamięć RAM	2 GB pamięci DDR3
Pamięć Flash	8 GB EMMC
Przechwytywanie danych	10 najważniejszych kodów, w tym Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, GS1 Composite Code, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, MSI-Plessey. 20 najważniejszych kodów kreskowych, w tym PDF417, kod QR, Data Matrix, Chinese Sensible Code, Aztec Code, Maxicode, MicroPDF417.
Wymiary (mm)	283,64 (wys) x 380,35 (szer) x 27,7 (gł)
Waga	1315 g
Materiał	Tworzywo sztuczne
Standard VESA	Zgodny ze standardowym uchwytem VESA 75, umożliwia łatwy montaż na półkach i ścianach
Wyświetlacz	15,6-calowy IPS, rozdzielczość 1920 x1080, jasność 250 cd/m2, podświetlenie LED
Panel dotykowy	5 punktów, dotykowy, pojemnościowy
Klawisze	(Vol+/Vol-)/(Up/Down)/Exit/Przycisk zasilania
Interfejsy	USB 2.0, port typu A, micro USB 2.0 typ B, OTG, głośnica 1x DC, port sieciowy 1x RJ45 10MB/100MB, 2x programowalne GPIO (2 wejścia - 2 wyjścia),
Typ Baterii	Brak głównej baterii, bateria zegara RTC
Napięcie wejściowe	DC 12 V ± 5%

Czujniki	Obsługa czujnika grawitacyjnego
Zasilanie przez sieć Ethernet	802.3at
Audio	2 x zintegrowany głośnik 801.3 W, 1 x mikrofon
Gniazdo rozszerzeń	1x Kompatybilny z MicroSDHC klasy 10
Aparat fotograficzny	Przód: 5 milionów pikseli (FixedFocus)
Wideo	Odtwarzanie wideo w czasie rzeczywistym H.264 Wyświetlacz 1080P@30fps
Temperatura robocza	-10°C - 50°C
Wilgotność	5% to 90% (bez kondensacji)
WWLAN Radio	IEEE 802.11 b/g/n/ac (2.4G)IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (5G)
Akcesoria	Zasilacz, uchwyt ścienny Vesa75 z regulacją nachylenia (WMB750)
MDM	Ndevor, SOTI
Emulacja terminala	IVANTI
Narzędzia konfiguracyjne	Ndevor
Certyfikaty	FCC/CE/ROHS
Gwarancja	2 lata

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Skaner: NIE , TAK