

Link do produktu: <https://kodeo.pl/mikrokiosk-newland-nquire-750-stingray-p-2330.html>

Mikrokiosk NewLand NQuire 750 Stingray

Cena brutto	3 130,07 zł
Cena netto	2 544,75 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	NLS-NQUIRE751PRW-7C
Producent	Newland

Opis produktu

Mikrokiosk NQuire 750 Stingray jest produktem, który świetnie się prezentuje ze względu na jego smukły wygląd. Produkt został wyposażony w Android 7.1 oraz czytelny 7- calowy ekran dotykowy. Zdecydowanym atutem urządzenia jest jego brak ograniczeń w orzechwytywaniu danych. Producent wyposażył Stingray w MSR, NFC, RFID oraz megapikselowy czytnik kodów. Nquire 750 idealnie sprawdzi się na produkcji, w sprzedaży, gastronomii, hotelarstwie, podczas różnorodnych wydarzeń oraz w sektorze publicznym.

CECHY:

- **Android 7.1 OS.**
- **Bezpłatne oprogramowanie MDM firmy Newland: Ndevor**
- **Możliwość montażu w dowolnym miejscu (klasyczna konfiguracja Vesa75)**
- **Szybkie skanowanie megapikselowe**
- **Wielofunkcyjny wyświetlacz**
- **Nieskończone możliwości komunikacyjne (WiFi, Ethernet, Powered Ethernet (PoE), Bluetooth, MSR, NFC i RFID)**

Czujnik obrazu	CMOS 1280 x 800
System operacyjny	Android 7.1
Procesor	1,5 GHz, czterordzeniowy, 64-bitowy
Pamięć RAM	2 GB pamięci DDR3
Pamięć Flash	8 GB Emmc
Rozszerzenie pamięci (maks.)	Karta Micro SD do 128 GB
Oświetlenie	Biała dioda LED
Celowanie	Dioda laserowa 650 nm
Głębina ostrości EAN 13 (13 mil)	70-600 mm
Głębina ostrości Kod 39 (5 mil)	120-280 mm
Głębina ostrości PDF417 (6,67 mil)	110-230 mm
Głębina ostrości Data Matrix (10 mil)	110-260 mm
Głębina ostrości QR (15 mil)	55-400 mm
Minimalny kontrast wydruku	25%
Rolka kąta skanowania	360°
Nachylenie kąta skanowania	±50°
Odchylenie kąta skanowania	±50°
Pole widzenia w poziomie	42°
Pole widzenia w pionie	28°

Przechwytywanie danych	Wszystkie najważniejsze kody 1D, w tym Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, GS1 Composite Code, Matrix 2 of 5, Code11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, MSI-Plessey. Wszystkie najważniejsze kody kreskowe 2D, w tym PDF417, kod QR, Data Matrix, Chinese Sensible Code, Aztec Code, Maxicode, MicroPDF417*.
Wymiary (mm)	195 (wys.) x 138,5 (szer.) x 25 (gł.) mm
Standard VESA	Zgodny ze standardowym uchwytem VESA 75, umożliwia łatwy montaż na półkach i ścianach
Wyświetlacz	Wyświetlacz 7", 1280x800 IPS
Panel dotykowy	5-punktowy pojemnościowy panel dotykowy
Interfejsy	Host USB 2.0, port typu A, micro USB 2.0 typ B, OTG, programowalne GPIO (2 wejścia-2 wyjścia)
Napięcie wejściowe	DC 12 V, 2 A
Pobór energii	12 W (maks.)
Zasilanie wejściowe	AC 110~220 V, 50~60 Hz
Zasilanie wyjściowe	DC 12 V, 2 A
Czujniki	Czujnik grawitacji
Zasilanie przez sieć Ethernet	802.3af
Audio	Dwukanałowy głośnik stereo 82dB
Gniazdo rozszerzeń	Micro SD do 128 GB
Aparat fotograficzny	Przód: 5 milionów pikseli (FixedFocus)
Temperatura robocza	-10°C do 50°C
Wilgotność	20% do 65%
WLAN RADIO	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz i 5 GHz (opcjonalnie)
WPAN RADIO	Bluetooth 4.0 LE, EDR + BLE (opcjonalnie)
RFID	ISO/IEC 14443 A/B ISO/IEC 15693; MIFARE 1K/4K; MIFARE DESFire; Sony FeliCa (opcjonalnie)
MDM	Ndevor, SOTI
Emulacja terminala	StayLinked, Airwatch
Narzędzia konfiguracyjne	Ndevor
Sprzęt komputerowy	FCC, CE, RoHS, IEC/EN 62471
Gwarancja	2 lata
Temperatura przechowywania	-5°C do 90°C