



Moduł drukujący SATO LT408

Cena brutto	12 148,75 zł
Cena netto	9 877,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	WLT408872
Producent	SATO

Opis produktu

Moduł drukujący SATO LT408 jest stworzony do drukowania oraz etykietowania. Jest to urządzenie przeznaczone do użytku w mniej wymagających środowiskach pracy. Produkt posiada wbudowany interfejs aplikatora. Idealnie sprawdzi się w transporcie i logistyce, przemyśle spożywczym, na produkcji, w motoryzacji oraz w służbie zdrowia. Do wyboru użytkownika dostępne są dwie opcje - lewostronna oraz prawostronna. Dodatkowo **moduł LT408** ma wbudowany ekran LCD i został stworzony tak, aby być bardzo łatwym w użytkowaniu.

CECHY:

- **Do systemów typu „wydrukuj i zastosuj”**
- **Rozdzielczość druku 203 dpi**
- **Model zarówno dla prawo i leworęcznych**
- **Duży wyświetlacz LCD**
- **Łatwe w obsłudze menu**
- **Łatwa łączność**

Metoda wydruku	Bezpośredni druk termiczny lub druk termotransferowy/dla lewo- lub praworęcznych
Rozdzielczość druku, punkty/mm (dpi)	8 punktów/mm (203 dpi)
Maks. obszar wydruku szerokość X długość	104 mm X 1249 mm
Szybkość druku, mm/sek (ips)	do 150 mm/sek (6 ips)
Tryb wydruku	Ciągły/zasobnik
Procesor	32-bitowy RISC
Pamięć drukarki	Pamięć główna (Flash ROM): 4 MB; SDRAM: 16 MB; FRAM: 32 Kb
Typ czujnika	Czujnik I-Mark (odblaskowy), czujnik Label Gap (przepuszczający)
Typ nośnika	Etykiety w rolce, zwykły papier układany stroną przednią do góry i materiały syntetyczne
Grubość nośnika	0,08-0,26 mm (0,003"-0,01")
Rozmiar etykiety	Papier ciągły - szer: 10-112 mm, dł: 18-1252 mm Zasobnik - szer: 10-112 mm, dł: 18-1252 mm Rozmiar: Szerokość: 25 mm (0,98") do 111 mm (4,37"); Maks. długość: 450 m (1476") Średnica wewnętrzna: Ø 25,4 mm (1") Kierunek nawinięcia: Strona przednia do wewnątrz Czcionki bitmapowe — alfanumeryczne i symbole: WB
Wstęga	
Czcionki	

	(18 x 30 punktów), WL (28 x 52 punkty), XU (5 x 9 punktów), XS (17 x 17 punktów); XM (24 x 24 punkty), XB (48 x 48 punktów), XL (48 x 48 punktów), OCR-A (15 x 22 punkty), OCR-A (22 x 23 punkty); OCR-B (20 x 24 punkty), OCR-B (30 x 36 punktów).CG Times, CG Triumvirate
Kod kreskowy	UPC-A/E, JAN/EAN-8/13, Code 39, Code 128, GS1-128 (UCC/EAN128), Codabar (NW-7), z przeplotem 2 z 5, Bookland (kod z rozszerzeniem znaków 2/5), GS1 Databar (RSS14), kompozytowy JAN/EAN-8/13; kompozytowy UPC A/E; kompozytowy GS1 128/CC,PDF417 (wersja 2.4), MAXI Code (wersja 3.0), QR Code, GS1 Data Matrix (ECC200)
Obrót wydruku	Dane znaków/kod kreskowy: 0°, 90°, 180°, 270°
Wymagane zasilanie	Napięcie wejściowe AC 100-240 V (automatyczne przełączanie)/180 W (szczytowe)
Wymiary	(szer. x gł. x wys.): 330 × 271 × 270 mm (13,0" x 10,7" x 10,6")
Waga	9,7 kg (standard) (21,4 lbs)
Certyfikaty	FCC, UL, CSA, CCC, CE, zgodność z ROHS
Przydatne funkcje	Funkcja przywrócenia statusu, funkcja graficzna, numerowanie sekwencyjne, funkcja nakładania formularzy, funkcja rejestracji obcych znaków, funkcja odwracania monochromatycznego, funkcja druku podkładu z podziałką, funkcja rejestracji formatu, funkcja odwracania przekreślonego zera, funkcja druku zrzutu szesnastkowego, funkcja kalendarza
Autodiagnostyka	Nowa funkcja kontroli głowicy, funkcja wykrywania końca papieru, funkcja wykrywania otwartej pokrywy, wydruk testowy, funkcja wykrywania końca wstęgi, kontrola kalendarza, funkcja diagnostyki rozdzielczości głowicy
Akcesoria dodatkowe	Zegar trybu rzeczywistego, inteligentna klawiatura, SATO Label Gallery

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Model: Lewostronny , Prawostronny