

Link do produktu: <https://kodeo.pl/skaner-mobilny-newland-wd2-p-2247.html>



Skaner mobilny Newland WD2

Cena brutto	1 961,52 zł
Cena netto	1 594,71 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	WD2-BS50-SR
Producent	Newland

Opis produktu

Skaner WD2 firmy NewLand jest produktem przenośnym, który znacznie ułatwia pracę. Dzięki jego budowie użytkownik może go nosić zarówno na lewej jak i prawej ręce, co sprawia, że nie trzeba go odkładać np. przy podnoszeniu kartonów. Urządzenie zostało wyposażone w technologię Asuscan, która pomaga przechwycić zniekształcone lub bardzo blisko umieszczone kody. WD2 posiada stację dwuzatokową.

CECHY:

- Ostrożne celowanie (czerwony krzyż celowniczy)
- Ładowanie łańcuchowe (możliwość łączenia ze sobą stacji i zasilac za pomocą jednego kabla USB typu C)
- Praca bez użycia rąk (łączy się z paskiem na rękę wyposażonym w wygodny spust skanowania)
- Stabilna komunikacja bezprzewodowa (Bluetooth 5.0)
- Możliwość sparowania z WD1
- Wydajność (technologia skanowania megapikselowego)

Skanowanie kodów kreskowych

OCR: konkretny OCR-B, OCR paszportu, OCR chińskiego dowodu osobistego, OCR chińskiego zezwolenia na podróż, Pocztowne: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australia Postal, Japan Postal,EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Code128, UCC/EAN128, I2Of5, ITF14, ITF6, Matrix 25, CodaBar, Code39, Code32 (włoski kod farmaceutyczny), Code93, ISSN, ISBN, Industrial25, Standard25, Plessey, Code11, MSI Plessey, UCC/EAN Composite, GS1 Databar, China Post 25, Code 49, Code 16K, PDF417, kod QR, Micro QR, DataMatrix, Aztec, MaxiCode, Chinese Sensible Code, GM Code, Micro PDF417, CODEONE

58,8×48,8×18 mm

Skaner: 43 g

Akumulator litowo-jonowy 670 mAh

≥10 godzin ciągłej pracy (skanowanie raz na 15 sekund)

Sygnał dźwiękowy, dioda LED i wibracje

-20° C do 50° C

5% do 95% (bez kondensacji)

IP65

Technologia radiowa: BT 5.0 (wymaga dostosowania na etykiecie technicznej)

80 m (na otwartej przestrzeni)

Tryby Bluetooth BLE, Bluetooth HID

EasySet

CE RED, FCC ID, RoHS, SRRC, IEC 62471 (w toku) (wymaga dostosowania na etykiecie technicznej)

2 lata

Wymiary (mm)

Waga

Typ Baterii

Oczekiwana żywotność baterii

Powiadomienia

Temperatura robocza

Wilgotność

Klasa IP

WWAN RADIO

Odległość bezprzewodowa (maks.)

Tryby komunikacji

Oprogramowanie

Certyfikaty

Gwarancja

Celowanie	Laser 650 nm (SR: laser krzyżowy; MR: laser punktowy)
Oświetlenie	Biała dioda LED
Minimalny kontrast wydruku	25%
Głębina ostrości QR (15 mil)	SR: Kod QR (15 mil): 40-360 mm / MR: Kod 39 (100 mil): 250-3500 mm
Głębina ostrości Data Matrix (10 mil)	SR: Data Matrix (10 mil): 125-240 mm / MR: Data Matrix (10 mil): 160-300 mm
Głębina ostrości PDF417 (6,67 mil)	SR: PDF 417 (6,7 mil): 125-240 mm / MR: Kod 128 (5 mil): 190-300 mm
Głębina ostrości Kod 39 (5 mil)	SR: Kod 39 (5 mil): 120-330 mm / MR: Kod 39 (20 mil): 80-1300 mm
Głębina ostrości EAN 13 (13 mil)	SR: EAN-13 (13 mil): 65-540 mm / MR: EAN-13 (13 mil): 60-850 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Celowanie: krzyżowe , punktowe