

Link do produktu: <https://kodeo.pl/tasma-wosk-zywica-sato-114x600-p-2613.html>



# Taśma wosk-żywica SATO 114x600

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Cena brutto      | 122,02 zł    |
| Cena netto       | 99,18 zł     |
| Dostępność       | Dostępny     |
| Czas wysyłki     | do 10 dni    |
| Numer katalogowy | Y59110200158 |
| Producent        | SATO         |

## Opis produktu

Taśma barwiąca termotransferowa firmy SATO jest modelem woskowo-żywicznym. Pozwala uzyskać głęboką czerń zadruku odporną na rozmycia oraz zarysowania. Bez problemu współpracuje z drukarkami nawet na wysokich obrotach. Produkt posiada wszystkie niezbędne certyfikaty zgodności. Jest to rodzaj taśmy, który odwija się "na zewnątrz". Produkt jest kompatybilny z drukarkami przemysłowymi.

**CECHY:**

- zadruku przy wysokich prędkościach
- antystatyczna powłoka podkładu
- odporność na rozmazywanie i zarysowania
- idealna do etykiet powlekanych punktowo i cało-powierzchniowo
- podstawowa odporność na temperaturę i chemikalia

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pigment                                                 | Wosk (wzbogacony żywicą)                                                            |
| Kolor                                                   | Czarny                                                                              |
| Grubość całkowita                                       | 8,0 ± 0,5 µm                                                                        |
| Grubość warstwy bazowej                                 | 4,8 ± 0,3 µm                                                                        |
| Grubość pigmentu                                        | 3,2 ± 0,2 µm                                                                        |
| Temperatura topnienia pigmentu                          | 75°C (167°F)                                                                        |
| Gęstość zadruku (mierzona densytometrem)                | > 1,80                                                                              |
| Odporność na rozmazywanie (wg klas ANSI): A – doskonała | Tester trwałości kolorów – 50 cykli, 500gr z materiałem bawełnianym                 |
| Odporność na zarysowania (wg klas ANSI): A – doskonała  | Tester trwałości kolorów – 20 cykli, 200gr z grotem spiczastym ze stali nierdzewnej |
| Zalecane podłoże papierowe                              | Papier powlekany/niepowlekany i znaczniki, Papier syntetyczny                       |
| Zalecane podłoże Materiały syntetyczne                  | PP, PE, poliolefin, winyl powlekany powierzchniowo, Valeron®                        |
| Zalecane podłoże Materiały specjalne                    | Tyvek®, Tyvek Brillion®, Teslin®, Alpha MAX®                                        |
| Rdzeń                                                   | 25.4                                                                                |