



Terminal Datalogic Elf

Dostępność	Produkcja zakończona
Numer katalogowy	ELF
Producent	Datalogic

Opis produktu

Przemysłowy terminal typu PDA Datalogic ELF imponuje nie tylko wyjątkowo wytrzymałą oraz ergonomiczną konstrukcją ale także wysoką wydajnością oraz niespotykaną funkcjonalnością w tak małym formacie. Urządzenie może być obsługiwane za pomocą jednej ręki poprzez ekran dotykowy o rozdzielczości 640 x 480 pikseli lub za pomocą klawiatury. Procesor XScale 624MHz oraz pamięć RAM/Flash 256MB zapewniają szybką, wydajną pracę.

Do odczytu kodów kreskowych Datalogic ELF wykorzystuje laserowy czytnik jednowymiarowy lub dwuwymiarowy imager. Dodatkowo za pomocą aparatu 3MPix umożliwia robienie zdjęć dokumentów oraz podpisów. Terminal daje także pełen zakres możliwości komunikacji bezprzewodowej: Bluetooth 2.0, WiFi 802.11 a/b/g, UMTS, HSDPA, GSM/GPRS/EDGE. Dodatkowym atutem Datalogic ELF są zintegrowany moduł GPS oraz opcjonalny czytnik RFID.

Cechy produktu:

- wzmocniona konstrukcja
- wysokowydajny procesor XScale 624MHz
- system operacyjny Windows Mobile 6.5 Professional
- szeroki zakres komunikacji bezprzewodowej
- norma szczelności IP64

Specyfikacja

System operacyjny:	Microsoft Windows CE 6.0 Microsoft Windows Mobile 6.5
Procesor:	XScale PXA310 624 MHz
Pamięć:	256 MB RAM 512 MB Flash ROM obsługa kart pamięci microSD
Wyświetlacz:	3.5-calowy ekran dotykowy VGA rozdzielczość 640 x 480 pikseli
Komunikacja przewodowa:	USB, RS-232, Ethernet (LAN) - poprzez stację dokującą
Komunikacja bezprzewodowa:	Bluetooth klasy II z EDR WLAN 802.11 a/b/g Summit CCX v4 GSM / GPRS / EDGE
Kamera:	3 MPix z autofocusem i lampą błyskową
GPS:	tak A-GPS
Sensory:	b.d.

Typ czytnika kodów kreskowych:	laserowy 1D (odczyt kodów 1D) z Green Spot imager 2D (odczyt kodów 1D i 2D) z Green Spot
Zasięg odczytu:	czytnik laserowy 1D - 5 do 64 cm czytnik imager 2D - b.d.
Odczytywane kody kreskowe:	1D: wszystkie standardowe kody jednowymiarowe łącznie z GS1 DataBar 2D: Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, PD417, microPDF417
Klawiatura:	numeryczna - 27 klawiszy alfanumeryczna - QWERTY 46 klawiszy
Bateria:	standardowa - Li-Ion 3.7V 2820 mAh rozszerzona - Li-Ion 3.7V 5000 mAh
Wytrzymałość:	wielokrotne upadki z wysokości 1.5 m
Norma szczelności:	IP64
Temperatura pracy:	-10° do +50° C
Wilgotność pracy:	5 do 95% bez kondensacji
W zestawie:	terminal bateria
Wymiary:	157 x 81 x 42 mm
Waga:	415 - 440 g w zależności od konfiguracji
Gwarancja:	12 miesięcy