



Terminal Datalogic Lynx

Dostępność	Produkcja zakończona
Numer katalogowy	944400000
Producent	Datalogic

Opis produktu

DATALOGIC ZAKOŃCZYŁ PRODUKCJĘ TEGO MODELU. PROSIMY O KONTAKT W CELU WYBRANIA ALTERNATYWNEGO URZĄDZENIA.

Datalogic Lynx łączy w sobie najnowszą technologię z kompaktową a jednocześnie wytrzymałą konstrukcją. Jako jedną z nowości wśród linii terminali Datalogic, **Lynx** został wyposażony w definiowalne powiadamianie wibracjami, które można ustawić wg własnych potrzeb. Dodatkowo terminal posiada kamerę z lampą błyskową oraz akcelerometr (m.in. do zmiany orientacji ekranu).

Cechy produktu:

- moduł Bluetooth klasy drugiej wraz z EDR (Enhanced Data Rate) charakteryzujący się dużo mniejszym zużyciem baterii
- do wyboru w zależności od aplikacji - laserowy czytnik kodów jednowymiarowych lub dwuwymiarowy czytnik typu imager
- wytrzymała na wielokrotne upadki z wysokości do 1.2m i szczelna wg normy szczelności IP54 ergonomiczna obudowa
- kamera o rozdzielczości 3MPix z lampą błyskową do uzupełniania zebranej dokumentacji zdjęciami

Specyfikacja

System operacyjny:	Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5
Procesor:	XScale PXA310 806 MHz
Pamięć:	256 MB RAM 512 MB Flash ROM obsługa kart pamięci microSD
Wyświetlacz:	2.7-calowy ekran dotykowy QVGA rozdzielczość 320 x 240 pikseli
Komunikacja przewodowa:	microUSB 1.1 client i host USB, RS-232, Ethernet (LAN) - poprzez stację dokującą
Komunikacja bezprzewodowa:	Bluetooth V2.0 z EDR WLAN 802.11 b/g/n Cisco CCX v4 3G / 4G (HSPA+)
Kamera:	3 MPix z autofocusem i lampą błyskową
GPS:	tak A-GPS
Sensory:	akcelerometr
Typ czytnika kodów kreskowych:	laserowy 1D (odczyt kodów 1D) imager 2D (odczyt kodów 1D i 2D)

Zasięg odczytu:	czytnik laserowy 1D - 3 do 62 cm czytnik imager 2D - 3.5 do 41.5 cm
Odczytywane kody kreskowe:	1D: wszystkie standardowe kody jednowymiarowe łącznie z GS1 DataBar 2D: Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, PD417, microPDF417
Klawiatura:	numeryczna - 27 klawiszy alfanumeryczna - QWERTY 46 klawiszy
Bateria:	standardowa - Li-Ion 3.7V 1800 mAh rozszerzona - Li-Ion 3.7V 3600 mAh (modele z 3G / 4G)
Wytrzymałość:	wielokrotne upadki z wysokości 1.2 m
Norma szczelności:	IP54
Temperatura pracy:	0° do +50° C
Wilgotność pracy:	0 do 95% bez kondensacji
W zestawie:	terminal bateria
Wymiary:	144 x 68 x 27 mm
Waga:	270 g
Gwarancja:	12 miesięcy