



Terminal Honeywell CK70

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CK70AA5KD02W1R00
Producent	Honeywell

Opis produktu

Projekt terminala CK70 został specjalnie zoptymalizowany dla usług kurierskich i środowisk pocztowych. Oprócz tego, że jest o 12% mniejszy i lżejszy niż inne urządzenia w klasie ultra-wytrzymałych, CK70 wspiera pracowników w ruchu, dzięki układowi podświetlanej klawiatury o cienkich klawiszach, aby pozwolić na komfortowe użytkowanie całej dłoni jedną ręką. Intermec opracowała najszybszy na rynku silnik przetwarzania obrazu o niezwyklej tolerancji ruchu, umożliwiającą skanowanie kodów kreskowych, poruszających się z prędkością do 12.7 metrów na sekundę, dając tym samym niezwykle wydajne narzędzie do pracy w dynamicznych środowiskach.

Zarysowania, starte, nieczytelne klawisze lub nieczytelne elementy ekranu mogą spowolnić pracowników w codziennych zadaniach. CK70 posiada wysokokontrastowy wyświetlacz VGA z wyjątkowo odpornym na zarysowania panelem dotykowym zapewniającym dwukrotnie dłuższą żywotność w porównaniu do starszych modeli. Wykonana z poliwęglanu, z laserowo grawerowanymi znakami klawiatura jest w pełni odporna na ścieranie.

Wykorzystanie architektury multi-procesora, dużej liczby pamięci oraz popularnych technologii komunikacyjnych w najnowszych standardach, zapewnia stałą komunikację z firmą, pracę na zdalnych bazach danych, itd. Wszystkie układy zostały na nowo zaprojektowane aby przede wszystkim zmniejszyć zużycie energii i jednocześnie wydłużyć czas pracy na pojedynczym ładowaniu. Udostępnione otwarte środowisko programistyczne Intermec Software Developer Kit oraz aplikacja ScanNGo umożliwiają konfigurację oraz wykorzystanie wszystkich atutów terminala wg własnych, indywidualnych upodobań.

Cechy produktu:

- jeden z najwytrzymalszych terminali dostępnych na rynku - odporność na upadki z wys. 2.4 metra
- obudowa w pełni odporna na działanie czynników zewnętrznych - norma szczelności IP67
- redukcja kosztów inwestycji - większość akcesoriów dodatkowych kompatybilna z całą serią "70"
- wysokiej jakości układ skanujący z najwyższą tolerancją na ruch - prawie 13 metrów/sek
- optymalizacja zarządzania energią - bardzo długi czas pracy na pojedynczym ładowaniu baterii
- o 12% mniejszy i lżejszy niż podobne urządzenia z klasy bardzo wytrzymałych terminali
- własne narzędzia zdalnego zarządzania oraz monitorowania

Specyfikacja

System operacyjny:	Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5.3
Procesor:	Texas Instruments OMAP3 1 GHz
Pamięć:	512 MB RAM 1 GB Flash ROM obsługa kart pamięci microSD (SDHC)
Wyświetlacz:	3.5-calowy ekran dotykowy VGA rozdzielczość 640 x 480 pikseli
Komunikacja przewodowa:	USB, Ethernet - poprzez stację dokującą lub kabel
Komunikacja bezprzewodowa:	Bluetooth klasy II V2.1 z EDR

	WLAN 802.11 b/g/n GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSDPA
Kamera:	5 MPix z autofocusem i lampą błyskową
GPS:	tak
Sensory:	-
Typ czytnika kodów kreskowych:	imager 2D (odczyt kodów 1D i 2D)
Zasięg odczytu:	do 75 cm
Odczytywane kody kreskowe:	1D: wszystkie standardowe kody jednowymiarowe łącznie z GS1 DataBar 2D: wszystkie standardowe kody dwuwymiarowe
Klawiatura:	numeryczna - 43 klawisze alfanumeryczna - 59 klawiszy
Bateria:	Li-Ion 3.7V 5200 mAh
Wytrzymałość:	wielokrotne upadki z wysokości 2.4 m
Norma szczelności:	IP67
Temperatura pracy:	-20° do +60° C
Wilgotność pracy:	0 do 95% bez kondensacji
W zestawie:	terminal bateria
Wymiary:	237 x 80 x 43 mm
Waga:	562 g z baterią standardową
Gwarancja:	12 miesięcy