



Terminal Honeywell CK71

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CK71
Producent	Honeywell

Opis produktu

Wykonany z wysokiej klasy materiałów przemysłowych, CK71 jest zoptymalizowany do pracy w środowiskach magazynowych i dystrybucyjnych wymagających wyjątkowych cykli pracy i przede wszystkim wytrzymałości. Elastyczność konfiguracji pozwala wybrać użytkownikowi idealne narzędzie dokładnie wg wymagań stanowiska pracy. Jest to także pierwszy w branży terminal wykorzystujący najnowszą technologię komunikacji bezprzewodowej dual-band 802.11n. CK71 zapewnia niezawodne działanie i konsekwentnie szybki czas reakcji, nawet w miejscach o niskim poziomie sygnału charakteryzujących się przerywaniem połączenia. Zaawansowana technologia przetwarzania obrazu nie ma sobie równych przy odczytach z krótkich oraz dalekich odległości, w ruchu i w warunkach o słabym natężeniu światła.

Zaawansowana architektura superskalarna z wielordzeniowych procesorów OMAP i agresywne zarządzanie energią w CK71 zapewniają 3 razy większą wydajność w porównaniu do starszych konstrukcji przy jednocześnie mniejszym zużyciu energii. Ponadto inteligentne narzędzia monitorowania pozwalają na centralne zarządzanie oraz raportowanie. CK71 posiada bardzo czytelny, wysokokontrastowy, 3.5-calowy ekran dotykowy o wyjątkowo odpornym na zarysowania panelu dotykowym.

Cechy produktu:

- jeden z najwytrzymalszych terminali dostępnych na rynku - odporność na upadki z wys. 2.4 metra
- obudowa w pełni odporna na działanie czynników zewnętrznych - norma szczelności IP67
- redukcja kosztów inwestycji - większość akcesoriów dodatkowych kompatybilna z całą serią "70"
- wysokiej jakości układ skanujący z najwyższą tolerancją na ruch - prawie 13 metrów/sek
- optymalizacja zarządzania energią - bardzo długi czas pracy na pojedynczym ładowaniu baterii
- o 31% mniejszy i lżejszy niż podobne urządzenia z klasy bardzo wytrzymałych terminali
- własne narzędzia zdalnego zarządzania oraz monitorowania

Specyfikacja

System operacyjny:	Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5.3
Procesor:	Texas Instruments OMAP3 1 GHz
Pamięć:	512 MB RAM 1 GB Flash ROM obsługa kart pamięci microSD (SDHC)
Wyświetlacz:	3.5-calowy ekran dotykowy VGA rozdzielczość 640 x 480 pikseli
Komunikacja przewodowa:	USB, Ethernet - poprzez stację dokującą lub kabel
Komunikacja bezprzewodowa:	Bluetooth klasy II V2.1 z EDR WLAN 802.11 b/g/n
Kamera:	5 MPix z autofocusem i lampą błyskową
GPS:	tak

Sensory:	-
Typ czytnika kodów kreskowych:	imager 1D (odczyt kodów 1D) imager 2D (odczyt kodów 1D i 2D) imager 2D dalekiego zasięgu (odczyt kodów 1D i 2D)
Zasięg odczytu:	imager 1D - do 51 cm imager 2D - do 75 cm imager 2D dalekiego zasięgu - do 15.2 m
Odczytywane kody kreskowe:	1D: wszystkie standardowe kody jednowymiarowe łącznie z GS1 DataBar 2D: wszystkie standardowe kody dwuwymiarowe
Klawiatura:	numeryczna - 43 klawisze alfanumeryczna - 59 klawiszy
Bateria:	Li-Ion 3.7V 5200 mAh
Wytrzymałość:	wielokrotne upadki z wysokości 2.4 m
Norma szczelności:	IP67
Temperatura pracy:	-20° do +60° C
Wilgotność pracy:	0 do 95% bez kondensacji
W zestawie:	terminal bateria
Wymiary:	237 x 80 x 50 mm
Waga:	584 g z baterią standardową
Gwarancja:	12 miesięcy