

Link do produktu: <https://kodeo.pl/terminal-honeywell-cn70-cn70e-p-1114.html>

Terminal Honeywell CN70 / CN70e

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CN70(e)
Producent	Honeywell

Opis produktu

Terminal Honeywell CN70 i CN70e to bezkompromisowe połączenie wytrzymałości, najnowszych technologii komunikacyjnych i wysokiej wydajności, plasując to urządzenie na wysokim miejscu w swojej klasie. Kładąc nacisk na optymalne połączenie tych cech, Intermec oferuje terminal z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych z dużą tolerancją na ruch zapewniając ciągłość i wysokie tempo pracy.

CN70 powstał z myślą o pracownikach terenowych – zastosowane materiały zabezpieczają urządzenie przed podpaleniem (opcja), upadkami z wysokości 2,4 metra, oraz niekorzystnymi warunkami otoczenia. Norma szczelności IP67 jest gwarantem niewrażliwości urządzenia na zapylenie, czy zabrudzenia i chroni go przed działaniem cieczy nawet przy chwilowym, całkowitym jego zanurzeniu.

Zdolność terenową CN70 podkreśla również wbudowany moduł GPS, aparat o rozdzielczości 5 MPix i szereg czujników. Wraz z narzędziami deweloperskimi do projektowania aplikacji, mogą być dowolnie wykorzystywane do wykonywanych zadań. Oczywiście terminal ten równie dobrze działa wewnątrz budynków przedsiębiorstwa – stacja dokująca FlexDock może być z łatwością zamontowana na biurku, czy na ścianie i jest w stanie ładować od dwóch do czterech urządzeń jednocześnie. Pełna kompatybilność z akcesoriami dla serii „70” obniża koszty integracji do istniejącej w firmie architektury, oraz koszty związane ze szkoleniem pracowników.

Cechy produktu:

- diagnostyka pracy urządzenia z poziomu oprogramowania
- wyjątkowa wydajność obliczeniowa i responsywność aplikacji
- długotrwała praca na baterii bez konieczności ładowania
- wbudowany czytnik kodów kreskowych z wysoką tolerancją na ruch
- specjalna obudowa odporna na podpalenie do pracy w ekstremalnych warunkach dostępna jako opcja
- zintegrowana przeglądarka obsługująca HTML w wersji 5

Specyfikacja

System operacyjny:	Microsoft Windows Mobile 6.5 Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5.3
Procesor:	Texas Instruments OMAP3 1 GHz
Pamięć:	512 MB RAM 1 GB Flash ROM obsługa kart pamięci microSD (SDHC)
Wyświetlacz:	3.5-calowy ekran dotykowy VGA rozdzielczość 640 x 480 pikseli
Komunikacja przewodowa:	USB, Ethernet - poprzez stację dokującą lub kabel
Komunikacja bezprzewodowa:	Bluetooth klasy II V2.1 z EDR WLAN 802.11 b/g/n GSM / GPRS / EDGE / UMTS

Kamera:	5 MPix z autofocusem i lampą błyskową
GPS:	tak
Sensory:	-
Typ czytnika kodów kreskowych:	imager 2D (odczyt kodów 1D i 2D)
Zasięg odczytu:	do 33 cm
Odczytywane kody kreskowe:	1D: wszystkie standardowe kody jednowymiarowe łącznie z GS1 DataBar 2D: wszystkie standardowe kody dwuwymiarowe
Klawiatura:	numeryczna alfanumeryczna QWERTY
Bateria:	Li-Ion 3.7V 4000 mAh
Wytrzymałość:	wielokrotne upadki z wysokości 2.4 m
Norma szczelności:	IP67
Temperatura pracy:	-20° do +60° C
Wilgotność pracy:	0 do 95% bez kondensacji
W zestawie:	terminal bateria
Wymiary:	169 x 80 x 43 mm - model CN70 195 x 80 x 43 mm - model CN70e
Waga:	450 g - model CN70 491 g - model CN70e
Gwarancja:	12 miesięcy