

Link do produktu: <https://kodeo.pl/terminal-honeywell-dolphin-75e-p-1104.html>

Terminal Honeywell Dolphin 75e

Dostępność	Produkcja zakończona
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	75E-L0N-C116SE
Producent	Honeywell

Opis produktu

Z Dolphin 75e pracownicy mobilni mogą wykorzystywać zaawansowane aplikacje do przetwarzania danych wprowadzanych różnymi metodami: głosowo, poprzez ekran dotykowy i gesty – wykonując przy tym minimalną ilość pomyłek. Dolphin 75e wspomaga przy gromadzeniu informacji wielorakiego rodzaju: jedno- i dwuwymiarowych kodów kreskowych, podpisów cyfrowych, adnotacji do obrazów, generując bogatszą kolekcję danych w krótszym czasie. Pozwala to na osiągnięcie lepszych wyników pracowników wyposażonych w to urządzenie.

Cechy produktu:

- szybki i wydajny procesor Qualcomm® Snapdragon™ 801
- ergonomiczna i zarazem wytrzymała obudowa – norma szczelności IP67 i odporność na upadki z wysokości 1,2 metra
- wyspecjalizowany czytnik kodów kreskowych 1D/2D
- 4,3-calowy ekran dotykowy zabezpieczony Corning® Gorilla® Glass
- system operacyjny Windows lub Android
- dostępny 5-letni pakiet serwisowy

Specyfikacja

System operacyjny:	Microsoft Windows 10 IoT Mobile Enterprise Android 6.0 Marshmallow
Procesor:	Qualcomm Snapdragon 801 Quad-Core 2.26 GHz
Pamięć:	2 GB RAM 16 GB Flash ROM obsługa kart pamięci microSD (SDHC)
Wyświetlacz:	4.3-calowy ekran dotykowy WVGA rozdzielczość 480 x 800 pikseli
Komunikacja przewodowa:	microUSB USB, RS-232, Ethernet - poprzez stację dokującą
Komunikacja bezprzewodowa:	Bluetooth klasy II v4.0 WLAN 802.11 a/b/g/n/ac NFC
Kamera:	8 MPix z autofocusem i lampą błyskową
GPS:	-
Sensory:	akcelrometr zbliżeniowy światła żyroskop kompas

Typ czytnika kodów kreskowych:	imager 2D (odczyt kodów 1D i 2D)
Zasięg odczytu:	b.d.
Odczytywane kody kreskowe:	1D: wszystkie standardowe kody jednowymiarowe łącznie z GS1 DataBar 2D: wszystkie standardowe kody dwuwymiarowe
Klawiatura:	ekranowa klawisze funkcyjne
Bateria:	standardowa - Li-Ion 3.7V 1670 mAh rozszerzona - Li-Ion 3.7V 3340 mAh
Wytrzymałość:	wielokrotne upadki z wysokości 1.2 m
Norma szczelności:	IP67
Temperatura pracy:	-20° do +50° C
Wilgotność pracy:	0 do 95% bez kondensacji
W zestawie:	terminal bateria zasilacz kabel USB
Wymiary:	134 x 73 x 18 mm z baterią standardową 134 x 73 x 24 mm z baterią rozszerzoną
Waga:	204 g z baterią podstawową 244 g z baterią rozszerzoną
Gwarancja:	12 miesięcy