

Link do produktu: <https://kodeo.pl/terminal-honeywell-dolphin-ct50-p-1105.html>

Terminal Honeywell Dolphin CT50

Dostępność	Produkcja zakończona
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	CT50L0N-CS16SE0
Producent	Honeywell

Opis produktu

Z myślą o przedsiębiorstwach, które wymagają łączności w każdym miejscu i o każdej porze – Dolphin CT50 to zaawansowany komputer przenośny wyposażony w technologie przechwytywania danych i zgodność ze standardem 4G/LTE. Wspierając zarówno system Windows, jak i Android, CT50 jest dedykowany dla najbardziej zmobilizowanych pracowników, których praca wiąże się z częstym skanowaniem kodów: dostawa na żądanie czy bezpośredni kontakt z klientem. Dolphin CT50 pełni rolę przenośnego biura, jednocześnie posiadając wszystkie udogodnienia nowoczesnych smartfonów, dzięki czemu stanowi on bezpieczną inwestycję w dobrą przyszłość Twojego przedsiębiorstwa.

Cechy produktu:

- silny, czterordzeniowy procesor Qualcomm® Snapdragon™ 801
- ergonomiczna i zarazem wytrzymała obudowa – norma szczelności IP67 i odporność na upadki z wysokości 1,5 metra
- nowej generacji czytnik kodów kreskowych 2D typu imager zapewnia wysoką dokładność odczytywanych danych
- możliwość wyboru pomiędzy systemem operacyjnym Windows i Android
- dostępny 5-letni pakiet serwisowy Honeywell Repair Service Plan

Specyfikacja

System operacyjny:	Microsoft Windows 10 IoT Mobile Enterprise Android 6.0 Marshmallow z Google Mobile Services
Procesor:	Qualcomm Snapdragon 801 Quad-Core 2.26 GHz
Pamięć:	2 GB LP-DDR3 800 MHz RAM 16 GB eMMC NAND Flash ROM obsługa kart pamięci microSD (SDHC)
Wyświetlacz:	4.66-calowy pojemnościowy ekran dotykowy HD rozdzielczość 720 x 1080 pikseli
Komunikacja przewodowa:	USB, RS-232, Ethernet - poprzez stację dokującą
Komunikacja bezprzewodowa:	Bluetooth v4.0 WLAN 802.11 a/b/g/n/ac GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA+ / 4G LTE NFC
Kamera:	8 MPix z autofocusem i lampą błyskową
GPS:	tak
Sensory:	akcelerometr zbliżeniowy światła żyroskop magnetometr

	nacisku
Typ czytnika kodów kreskowych:	imager 2D (odczyt kodów 1D i 2D)
Zasięg odczytu:	b.d.
Odczytywane kody kreskowe:	1D: wszystkie standardowe kody jednowymiarowe łącznie z GS1 DataBar 2D: wszystkie standardowe kody dwuwymiarowe
Klawiatura:	ekranowa klawisze funkcyjne
Bateria:	Li-Ion 3.6V 3950 mAh
Wytrzymałość:	wielokrotne upadki z wysokości 1.2 m
Norma szczelności:	IP67
Temperatura pracy:	-20° do +50° C
Wilgotność pracy:	0 do 95% bez kondensacji
W zestawie:	terminal bateria
Wymiary:	160 x 82.5 x 19 mm
Waga:	342 g wraz z baterią
Gwarancja:	12 miesięcy