

Link do produktu: <https://kodeo.pl/terminal-unitech-ht682-p-1524.html>



Terminal Unitech HT682

Dostępność	Produkcja zakończona
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	HT682-9460UARG
Producent	Unitech

Opis produktu

PRODUKCJA ZAKOŃCZONA

Specyfikacja

System operacyjny:	Microsoft Windows CE 6.0
Procesor:	Texas Instruments OMAP AM3703 800 MHz
Pamięć:	512 MB SDRAM 512 MB Flash ROM obsługa kart pamięci microSDHC o pojemności do 32 GB
Wyświetlacz:	2.8-calowy ekran dotykowy QVGA rozdzielczość 240 x 320 pikseli
Komunikacja przewodowa:	USB - poprzez stację dokującą lub kabel
Komunikacja bezprzewodowa:	Bluetooth 2.1 z EDR WLAN 802.11 a/b/g/n Summit
Kamera:	-
GPS:	-
Sensory:	-
Typ czytnika kodów kreskowych:	laserowy 1D (odczyt kodów 1D) imager 2D (odczyt kodów 1D i 2D)
Zasięg odczytu:	b.d.
Odczytywane kody kreskowe:	czytnik laserowy 1D: 1D: UPC-A/E, EAN-8/13,Codaba, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 93,Code32, Interleaved & Std. 2 of 5, EAN 128, Code 11, Delta, MSI/Plessey, Code 128, Toshiba czytnik imager 2D: 1D: Australian Post, British Post, Canadian Post, Codabar, Code 11, Code128 Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, IATA 2 of 5, ITF, ISBT, Japanese Post, Kix code(nl), Matrix 2 of 5, MSI, Planet Code, Postnet, RSS expended, RSS Limited, RSS14, UPC A, UPC E, UPC E1 2D: Aztec, Codablock F, Code 49, Datamatrix, EAN-UCC, Composite, Maxicode, Micro PDF417, PDF417, QR Code, Tcif

	Linked ,C39
Klawiatura:	numeryczna 22 klawiszowa
Bateria:	standardowa: Li-Ion 3.7V 2200 mAh rozszerzona: Li-Ion 3.7V 4000 mAh
Wytrzymałość:	wielokrotne upadki z wysokości 1.8 m
Norma szczelności:	IP65
Temperatura pracy:	-10° do +50° C
Wilgotność pracy:	5 do 95% bez kondensacji
W zestawie:	terminal bateria stacja dokująca kabel USB zasilacz
Wymiary:	170 x 55 x 30 mm
Waga:	310 g z baterią
Gwarancja:	12 miesięcy możliwość rozszerzenia gwarancji