

Link do produktu: <https://kodeo.pl/terminal-unitech-ht682lr-p-1525.html>



Terminal Unitech HT682LR

Dostępność	Produkcja zakończona
Czas wysyłki	10-14 dni
Numer katalogowy	HT682-L460UASG
Producent	Unitech

Opis produktu

PRODUKCJA ZAKOŃCZONA

Specyfikacja

System operacyjny:	Microsoft Windows CE 6.0
Procesor:	Texas Instruments OMAP AM3703 800 MHz
Pamięć:	512 MB SDRAM 512 MB Flash ROM obsługa kart pamięci microSDHC o pojemności do 32 GB
Wyświetlacz:	2.8-calowy ekran dotykowy QVGA rozdzielczość 240 x 320 pikseli
Komunikacja przewodowa:	USB - poprzez stację dokującą lub kabel
Komunikacja bezprzewodowa:	Bluetooth 2.1 z EDR WLAN 802.11 a/b/g/n Summit
Kamera:	-
GPS:	-
Sensory:	-
Typ czytnika kodów kreskowych:	imager 2D (odczyt kodów 1D i 2D)
Zasięg odczytu:	do 15 metrów
Odczytywane kody kreskowe:	1D: EAN/UPC, GS1 Databar (limited expanded & omni-directional), RSS, Code 39, Code 128, UCC/EAN 128, ISBN, ISBT, Interleaved/Matrix/ Industrial and Standard 2 of 5, Codabar, Code 93/93i, Code 11, MSI, Plessey, Telepen 2D: Data Matrix, PDF417, Micro PDF 417, Codablock , Maxicode, QR, Aztec, GS1 composite codes
Klawiatura:	numeryczna 22 klawiszowa
Bateria:	standardowa: Li-Ion 3.7V 2200 mAh rozszerzona: Li-Ion 3.7V 4000 mAh
Wytrzymałość:	wielokrotne upadki z wysokości 1.8 m
Norma szczelności:	IP65

Temperatura pracy:	-10° do +50° C
Wilgotność pracy:	5 do 95% bez kondensacji
W zestawie:	terminal bateria standardowa stacja dokująca kabel USB zasilacz
Wymiary:	170 x 55 x 30 mm
Waga:	310 g z baterią
Gwarancja:	12 miesięcy możliwość rozszerzenia gwarancji