

Dane aktualne na dzień: 06-05-2024 13:20

Link do produktu: <https://kodeo.pl/terminal-unitech-pa692ce-p-1527.html>



Terminal Unitech PA692CE

Cena brutto	5 226,27 zł
Cena netto	4 249,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10-14 dni
Numer katalogowy	PA692-9461UADG
Producent	Unitech

Opis produktu

Specyfikacja

System operacyjny:	Microsoft Windows CE 6.0
Procesor:	Texas Instruments AM3715 1 GHz
Pamięć:	512 MB Mobile DDR RAM 512 MB NAND Flash ROM obsługa kart pamięci microSD o pojemności do 32 GB
Wyświetlacz:	3.8-calowy ekran dotykowy WVGA rozdzielczość 480 x 800 pikseli
Komunikacja przewodowa:	USB - poprzez stację dokującą lub kabel
Komunikacja bezprzewodowa:	Bluetooth 2.1 z EDR WLAN 802.11 a/b/g CCX4
Kamera:	-
GPS:	-
Sensory:	-
Typ czytnika kodów kreskowych:	laserowy 1D (odczyt kodów 1D) imager 2D (odczyt kodów 1D i 2D)
Zasięg odczytu:	b.d.
Odczytywane kody kreskowe:	czytnik laserowy 1D: 1D: UPC-A/E, EAN-8/13, Codabar, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 93, Code 32, Interleaved & Std. 2 of 5, EAN 128, Code 11, Delta, MSI/Plessey, Code 128, Toshiba czytnik imager 2D: 1D: Australian post, British post, Canadian post, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 13, EAN 8, IATA 2 of 5, ITF, ISBT, Japanese post, Kix code (nl), Korean post, Matrix 2 of 5, MSI, Planet code, Postnet, RSS expanded, RSS limited, RSS 14, UPC A, UPC E, UPC E1 2D: Aztec, Codablock F, Code 49, Datamatrix, EAN-UCC, composite, Maxicode, Micro PDF417, PDF 417, QR code, Tcif, lonked C39
Klawiatura:	numeryczna 26-klawiszowa

Bateria:	standardowa - Li-Ion 3.7V 2200 mAh rozszerzona - Li-Ion 3.7V 4000 mAh
Wytrzymałość:	wielokrotne upadki z wysokości 1.5 m
Norma szczelności:	IP65
Temperatura pracy:	-10° do +50° C
Wilgotność pracy:	5 do 95% bez kondensacji
W zestawie:	terminal bateria standardowa kabel USB zasilacz
Wymiary:	177 x 74 x 40 mm
Waga:	390 g z baterią standardową 430 g z baterią rozszerzoną
Gwarancja:	12 miesięcy możliwość rozszerzenia gwarancji

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Typ czytnika: laserowy 1D , imager 2D