



Terminal Zebra MC45

Cena brutto	4 268,44 zł
Cena netto	3 470,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-4 dni
Numer katalogowy	MC4597-AAPBA0000
Producent	Zebra

Opis produktu

Polepsz jakość świadczonych usług i zwiększ produktywność pracowników terenowych z terminalem Motorola MC45. To właśnie pracownicy mobilni w codziennych obowiązkach (takich jak naprawy u klientów, zbieranie zamówień czy dostarczanie przesyłek), i jakość usług, które świadczą, są głównym powodem (w przypadku sprawnej obsługi) zadowolenia twoich klientów. MC45 to przystępne rozwiązanie dające użytkownikom dostęp do wymaganych informacji w czasie rzeczywistym - to połączenie wytrzymałości typowej dla terminali przemysłowych z nowoczesną platformą mobilną w przystępnej cenie.

Cechy produktu:

- najwyższej jakości laserowy układ skanujący odczytujący kody jednowymiarowe z odległości nawet do 4.5 metra
- pełen zakres komunikacji bezprzewodowej w zależności od potrzeb - Bluetooth, WiFi, GSM/GPRS/EDGE/HSDPA
- bardzo wytrzymała konstrukcja odporna na upadki z wysokości 1.5 metra oraz czynniki środowiskowe (wg normy IP64)
- kamera o rozdzielczości 3.2MPix umożliwiające uzupełnianie dokumentacji o zdjęcia, skanowanie kodów 2D, itp.
- zintegrowany moduł GPS pozwalający poza nawigacją, na umieszczanie oznaczeń geograficznych do dokumentacji

Specyfikacja

System operacyjny:	Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5.3 Professional
Procesor:	MSM 7627 ARM11 600 MHz
Pamięć:	256 MB RAM 1 GB Flash ROM
Wyświetlacz:	3.2-calowy ekran dotykowy rozdzielczość 240 x 320 pikseli
Komunikacja przewodowa:	USB 2.0
Komunikacja bezprzewodowa:	Bluetooth klasy II v2.0 z EDR WLAN 802.11 a/b/g 3.5G HSDPA
Kamera:	3.2 MPix z lampą błyskową
GPS:	A-GPS
Sensory:	światła zbliżeniowy
Typ czytnika kodów kreskowych:	laserowy 1D (odczyt kodów 1D)
Zasięg odczytu:	b.d.
Odczytywane kody kreskowe:	1D: wszystkie standardowe kody jednowymiarowe łącznie z GS1 DataBar

Klawiatura:	numeryczna - 26 klawiszy
Bateria:	Li-Ion 3.7V 3060 mAh
Wytrzymałość:	wielokrotne upadki z wysokości 1.5 m
Norma szczelności:	IP64
Temperatura pracy:	-10° do +50° C
Wilgotność pracy:	5 do 95% bez kondensacji
W zestawie:	terminal bateria
Wymiary:	142 x 66 x 25 mm
Waga:	248 g
Gwarancja:	12 miesięcy