

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 07:04

Link do produktu: <https://kodeo.pl/terminal-zebra-mc67-base-p-1124.html>



## Terminal Zebra MC67 Base

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Dostępność       | <b>Produkcja zakończona</b> |
| Czas wysyłki     | <b>do 10 dni</b>            |
| Numer katalogowy | <b>MC67NA-PMABAB003LC</b>   |
| Producent        | <b>Zebra</b>                |

### Opis produktu

#### Specyfikacja

|                                |                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System operacyjny:             | Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5 Professional                                                               |
| Procesor:                      | Dual core 800 MHz OMAP4                                                                                            |
| Pamięć:                        | 512 MB RAM<br>2 GB Flash ROM<br>obsługa kart pamięci microSD                                                       |
| Wyświetlacz:                   | 3.5-calowy ekran dotykowy VGA<br>rozdzielczość 640 x 480 pikseli                                                   |
| Komunikacja przewodowa:        | USB 2.0 Host i Client                                                                                              |
| Komunikacja bezprzewodowa:     | Bluetooth klasy II v2.1 z EDR<br>WLAN 802.11 a/b/g/n<br>GSM / EDGE / UMTS / HSDPA / HSUPA / 4G HSPA+               |
| Kamera:                        | 8 MPix z autofocusem i lampą błyskową                                                                              |
| GPS:                           | A-GPS                                                                                                              |
| Sensory:                       | 3-osiowy akcelerometr<br>światła<br>cyfrowy kompas                                                                 |
| Typ czytnika kodów kreskowych: | imager 2D (odczyt kodów 1D i 2D)                                                                                   |
| Zasięg odczytu:                | do 31 cm                                                                                                           |
| Odczytywane kody kreskowe:     | 1D: wszystkie standardowe kody jednowymiarowe łącznie z GS1 DataBar<br>2D: wszystkie standardowe kody dwuwymiarowe |
| Klawiatura:                    | numeryczna<br>alfanumeryczna QWERTY                                                                                |
| Bateria:                       | Li-Ion 3.7V 3600 mAh                                                                                               |
| Wytrzymałość:                  | wielokrotne upadki z wysokości 1.8 m                                                                               |
| Norma szczelności:             | IP64                                                                                                               |
| Temperatura pracy:             | -20° do +50° C                                                                                                     |

---

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Wilgotność pracy: | 5 do 95% bez kondensacji |
| W zestawie:       | terminal<br>bateria      |
| Wymiary:          | 162.2 x 77 x 33.5 mm     |
| Waga:             | 385 g wraz z baterią     |
| Gwarancja:        | 12 miesięcy              |