

Link do produktu: <https://kodeo.pl/terminal-zebra-mc9590-k-p-1127.html>



Terminal Zebra MC9590-K

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MC9590-K
Producent	Zebra

Opis produktu

Terminal MC9590 został wyposażony zarówno w sprawdzone rozwiązania serii MC9000 jak i najnowsze technologie mobilne, tak aby sprostać wymagającym aplikacjom w transporcie i logistyce. Innowacyjny system zarządzania oprogramowaniem oraz moduł inteligentnego sensora ruchu wprowadzają nowy standard w dziedzinie terminali mobilnych.

W MC9590 zastosowano najmocniejsze podzespoły. Mikroprocesor XScale PXA320 o częstotliwości taktowania 806MHZ, 256MB pamięci RAM oraz 1GB pamięci ROM (z możliwością rozszerzenia za pomocą kart SD) w połączeniu z wieloma możliwościami komunikacji bezprzewodowej (WLAN, HSDPA, Bluetooth, GPS), bardzo dużym 3.7-calowym ekranem dotykowym, dwoma układami do odczytu kodów kreskowych i cyfrową kamerą, dają potężne narzędzie pracy. Dla pełnej ochrony inwestycji MC9590 posiada odporną na pył, wodę oraz uszkodzenia mechaniczne obudowę.

Cechy produktu:

- wysokowydajny mikroprocesor oraz dla wymagających dużej mocy obliczeniowej aplikacji
- szerokie możliwości wprowadzania danych cyfrowych - do wyboru czytnik laserowy lub dwuwymiarowy oraz kamera
- duży, wysokokontrastowy (czytelny w każdym natężeniu światła) 3.7-calowy ekran dotykowy odporny na zarysowania
- przesyłanie danych (także głosowych) w wielu standardach - Bluetooth, WLAN, HDSPA, GPS
- moduł inteligentnego sensora umożliwiającego zarządzanie orientacją ekranu, energią oraz historią upadków
- zintegrowany wskaźnik naładowania baterii bezpośrednio na samym akumulatorze
- spełniająca najwyższe standardy obudowa odporna na wielokrotne upadki oraz czynniki zewnętrzne (kurz, pył, deszcz)

Specyfikacja

System operacyjny:	Microsoft Windows Mobile 6.5
Procesor:	Intel XScale PXA320 806 MHz
Pamięć:	256 MB RAM 1 GB Flash ROM obsługa kart pamięci microSD (SDHC) o pojemności do 32 GB
Wyświetlacz:	3.7-calowy ekran dotykowy VGA rozdzielczość 640 x 480 pikseli
Komunikacja przewodowa:	USB, Ethernet - za pomocą stacji dokującej
Komunikacja bezprzewodowa:	Bluetooth v2.1 z EDR WLAN 802.11 a/b/g/n GSM / GPRS / EDGE / UMTS
Kamera:	3 MPix z autofocusem i lampą błyskową
GPS:	tak

Sensory:	-
Typ czytnika kodów kreskowych:	laserowy 1D (odczyt kodów 1D) imager 2D (odczyt kodów 1D i 2D)
Zasięg odczytu:	czytnik laserowy 1D - do 60 cm czytnik imager 2D - do 25 cm
Odczytywane kody kreskowe:	1D: wszystkie standardowe kody jednowymiarowe łącznie z GS1 DataBar 2D: wszystkie standardowe kody dwuwymiarowe
Klawiatura:	numeryczna alfanumeryczna
Bateria:	Li-Ion 3.7V 4800 mAh
Wytrzymałość:	wielokrotne upadki z wysokości 1.8 m
Norma szczelności:	IP67
Temperatura pracy:	-20° do +50° C
Wilgotność pracy:	0 do 95% bez kondensacji
W zestawie:	terminal bateria
Wymiary:	233 x 89 x 50 mm
Waga:	623 g wraz z baterią
Gwarancja:	12 miesięcy