



Terminal Zebra TC25

Dostępność	Produkcja zakończona
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	KT-TC25BJ-10B101EU
Producent	Zebra

Opis produktu

Wzmocniony smartfon dla twojego przedsiębiorstwa

Spędzasz całe dnie na świadczeniu takich usług w terenie jak dostarczanie przesyłek, serwis urządzeń u klienta, usługi hydrauliczne czy elektryczne? Terminal Zebra TC25 idealnie sprawdzi się jako inteligentny asystent na co dzień. Jak każdy smartfon, jest prosty w obsłudze ale w odróżnieniu od innych smartfonów, jest wyjątkowo wytrzymały. Możesz go upuścić na podłogę, używać go w zarówno zimnym jak i gorącym środowisku, w deszczu, w śniegu i nadal działa!

Wykonuj więcej zadań w tym samym czasie

Najnowsze podzespoły zintegrowane w Zebra TC25 zapewniają maksymalną wydajność podczas zbierania, przetwarzania oraz przesyłania danych. Bardzo szybki ośmiordzeniowy procesor Qualcomm o częstotliwości 1.4 GHz oraz 2GB pamięci RAM, pod kontrolą systemu operacyjnego Android w wersji 7.x, tworzą mocną platformę, która poradzi sobie z każdą aplikacją.

Szybka komunikacja bezprzewodowa

Szybsze połączenie Bluetooth oznacza wyższą wydajność połączeń ze słuchawkami bezprzewodowymi oraz drukarkami. A moduł WiFi 802.11ac, umożliwia przełączenie z sieci komórkowej na lokalną za każdy razem gdy jesteś w biurze, w domu czy jeżeli chcesz skorzystać z sieci publicznej. Obsługa sieci 4G oraz VoLTE oznacza wyjątkową czystość połączeń głosowych w jakości HD oraz trzy do sześciu razy szybszą transmisję danych w porównaniu ze standardami 3G oraz 2G.

System operacyjny:	Android 7.X Nougat
Procesor:	QCOM MSM8937 64-bit 8-Core ARM Cortex A53 1,4GHz, 512kB L2 cache
Pamięć:	2 GB RAM 16 GB Flash ROM obsługa kart microSD o pojemności do 128 GB
Wyświetlacz:	4.3-calowy pojemnościowy ekran dotykowy WVGA rozdzielczość 800 x 480 pikseli Corning Gorilla Glass
Komunikacja przewodowa:	micro USB OTG Host i Client typ C
Komunikacja bezprzewodowa:	GSM / WCDMA / 4G LTE VoLTE Bluetooth 4.2 BLE 2.4 i 5GHz WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/d/r/h/i
Kamera:	8 MPix z autofocusem i lampą błyskową

GPS:	tak z A-GPS (Glonass, BeiDou)
Sensory:	3-osiowy akcelerometr światła zbliżeniowy
Typ czytnika kodów kreskowych:	imager 2D SE2100 (odczyt kodów 1D i 2D) imager 2D SE4710 (odczyt kodów 1D i 2D)
Zasięg odczytu:	imager 2D SE2100 - do 34.5 cm imager 2D SE4710 - do 76 cm
Odczytywane kody kreskowe:	1D: wszystkie standardowe kody jednowymiarowe łącznie z GS1 DataBar 2D: wszystkie standardowe kody dwuwymiarowe
Klawiatura:	ekranowa
Bateria:	Li-Ion 3000 mAh
Wytrzymałość:	wielokrotne upadki z wysokości 1.2 m MIL-STD 810G
Norma szczelności:	IP65
Temperatura pracy:	-10° do +50° C
Wilgotność pracy:	b.d.
W zestawie:	terminal bateria
Wymiary:	134 x 73 x 16 mm
Waga:	195 g wraz z baterią
Gwarancja:	12 miesięcy