



Terminal Zebra TC55

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	TC55
Producent	Zebra

Opis produktu

Smartfony typowe dla rynku konsumenckiego są eleganckie, cienkie i łatwe w obsłudze ale brak im wielu funkcji wymaganych w aplikacjach biznesowych. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie jest Zebra TC55 - połączenie ergonomii smartfona z wytrzymałością i funkcjonalnością typową dla terminali przemysłowych. Obudowa urządzenia została uszczelniona wg normy IP67, a jego wyświetlacz wykonano ze szkła Corning Gorilla Glass 2.

TC55 oferuje szerokie możliwości zbierania danych poprzez rejestrowanie dokumentów, zdjęć, filmów, podpisów czy informacji zawartych w kodach kreskowych; oraz szerokie możliwości komunikacji bezprzewodowej (NFC, GSM w standardzie 4G, WLAN 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0).

Cechy produktu:

- przyjazne środowisko - zainstalowany system operacyjny Android
- wygodna praca zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń
- jedno z najwyższych parametrów odpornościowych w tej klasie urządzeń
- szerokie możliwości stosowania urządzenia w prawie każdej branży

Specyfikacja

System operacyjny:	Android 4.1.2 Jelly Bean
Procesor:	Dual Core 1.5 GHz
Pamięć:	1 GB RAM 8 GB Flash ROM obsługa kart microSD o pojemności do 32 GB
Wyświetlacz:	4.3-calowy pojemnościowy ekran dotykowy WVGA jasność 700 nitów rozdzielczość 800 x 480 pikseli Corning Gorilla Glass 2
Komunikacja przewodowa:	micro USB 2.0 High Speed Host i Client typ C
Komunikacja bezprzewodowa:	Bluetooth 4.0 WLAN 802.11 a/b/g/n NFC GSM / GPRS / EDGE / HSPA+
Kamera:	8 MPix z autofocusem i lampą błyskową
GPS:	A-GPS, GLONASS
Sensory:	światła zbliżeniowy

Typ czytnika kodów kreskowych:	imager 1D (odczyt kodów 1D) imager 2D (odczyt kodów 1D i 2D)
Zasięg odczytu:	b.d.
Odczytywane kody kreskowe:	1D: wszystkie standardowe kody jednowymiarowe łącznie z GS1 DataBar 2D: wszystkie standardowe kody dwuwymiarowe
Klawiatura:	ekranowa
Bateria:	podstawowa - Li-Ion 2940 mAh rozszerzona - Li-Ion 4410 mAh
Wytrzymałość:	wielokrotne upadki z wysokości 1.2 m
Norma szczelności:	IP67
Temperatura pracy:	-10° do +50° C
Wilgotność pracy:	5 do 85% bez kondensacji
W zestawie:	terminal bateria
Wymiary:	137 x 69 x 16 mm
Waga:	220 g z baterią podstawową
Gwarancja:	12 miesięcy