

Link do produktu: <https://kodeo.pl/zestaw-wazaco-etykietujacy-yps2-yakudoeti-p-2796.html>

ZESTAW WAŻĄCO-ETYKIETUJĄCY YPS2 YAKUDO.ETI

Cena brutto	24 391,64 zł
Cena netto	19 830,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	YPS2 YAKUDO.ETI
Producent	YAKUDO

Opis produktu

Zestaw Yakudo YPSII jest sprzętem dedykowanym branży przemysłowej oraz spożywczej. Posiada panel PC wraz z ekranem dotykowym oraz szybką drukarkę etykiet. To połączenie pozwala na maksymalną wydajność pracy. Sprzęt został wyposażony w Ekran dotykowy 15", moduł WI-FI, wagę platformową YW DAD 15 R1 o wymiarach 350mmx350mm, drukarkę, licencję Yakudo.Eti oraz licencję WINDOWS 10 (lub wyższy).

CECHY:

- 15 calowy panel dotykowy wykonany w technologii pojemnościowej
- nowatorskie oprogramowanie pozwalające na kompleksowe etykietowanie w zakładach produkcyjnych
- szybka drukarka etykiet termicznych
- wbudowany słownik alergenów
- możliwość drukowania dowolnych kodów kreskowych
- wydruk etykiet o szerokości do 100 mm

OPROGRAMOWANIE YAKUDO.ETI:

Moduł administratora systemu pozwala na:

- edycja bazy asortymentowej
- rejestracja kontrahentów- odbiorców towaru
- graficzne projektowanie formatów etykiet
- obsługa czcionek wielonarodowych
- tworzenie struktur kodów kreskowych
- raportowanie i analiza danych
- definiowanie jednostek nieważonych i rodzajów opakowań
- ułatwienie śledzenia pochodzenia towaru- numer partii i traceability
- administracja kont użytkowników i zarządzanie prawami dostępu
- obsługa słownika alergenów
- tworzenie tabel kaloryczności

Moduł terminala wagowego pozwala na:

- wybór odbiorcy etykietowanego towaru
- rejestracja operacji ważenia w bazie danych
- etykietowanie towarów ważonych i sztukowych
- obliczanie sum SUBTOTAL oraz GRAND TOTAL
- podgląd etykiet w trakcie ważenia
- drukowanie w trybie ręcznym lub automatycznym
- wprowadzanie informacji dodatkowych do ważenia
- równoległe prowadzenie kilku niezależnych ważeń dla różnych odbiorców
- wydruk kodów EAN-13, EAN-128, GS-1, 2D
- ręczne wprowadzanie tary lub automatyczne wyliczanie ze zdefiniowanych pojemników

PANEL PC**Procesor****Pamięć****HDD****LAN****Wyświetlacz****Panel dotykowy****Zasilanie****Moc wyj.****Temperatura pracy****Wilgotność****WAGA DAD****Materiał****Wymiary****Nośność****Działka****DRUKARKA****Metoda druku****Rozdzielczość****Max szerokość druku****Max długość druku****Max prędkość druku****Pamięć standardowa****Średnica rolki etykiet****Max szer. rolki etykiet****Typ taśmy termotransf.****Max długość taśmy ttr****Rdzeń taśmy ttr****Temperatura pracy****Obudowa**

Intel Braswell 3160

4GB DDR3L 1600MHz Goodram

2,5" SATA SSD, 60GB, MLC, INDUSTRIAL, Goodram

Dual Realtek RTL8111C Gigabyte

15" 1024x768 LED Backlight Innolux

Rouchtouch 15" pojemnościowy

240V AC 4A, 47~63Hz

60W

0~50°C

20[%RH] ~ 90[%RH] bez kondensacji

stal nierdzewna, kwasoodporna

350x350mm

15kg

5g

termiczny i termo-transferowy

203dpi

108mm

2286mm

203mm/sek.

8MB RAM

208mm

108mm

zewnątrzny lub wewnętrzny

600m

25,4mm

Od 5° C do 40° C

metalowa na aluminiowej, odlewanej ramie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zakres i dokładność ważenia : 15kg, 5g , 30kg, 10g